



FICHE TECHNIQUE



‘DUO,’





en présentation, Blabla-Cube

1 - S3 . E3 . I2 . A2407 et A2403

2 - S3 . E1 . I1 . B2424

3 - S1 . E3 . I3 . A2403 et A2409

4 - S2 . E3 . I3 . A2407 et A2401

5 - S3 . E1 . I3 . A2402 et A2412

DETAILS CONFIGURATION

1 – FOND DE CABINE



Fond vitré

En toute transparence


72 x 205 cm – 2 Verres feuilletés 8 mm Silence



Fond Plein

Douillet et intime

2 panneaux en tissu 72 x 205 cm



2 – OPTIONS DE CONFIGURATION



Tableau écriture extérieur

Pense-bête intégré

Acier laqué blanc aimanté

88 x H107 cm



Habillage latéral tissu

Colorée à l'extérieur et à l'intérieur

Choisissez le tissu de votre choix pour habiller chaque côté de votre cabine



*Équipement pour écran **

Toujours plus connecté

Support écran + 1 Prise PC 220v dédiée

Passe-câble pour connectique



Signal d'occupation

Visible à 360 degrés

Spot LED Rouge



Chargeur à induction

Rechargez les batteries !

Invisible, incrusté dans la table



Les options de configuration des cabines ne sont pas concernées par le référentiel OFG.

* Écran non inclus.

blabla duo

MONTAGE EXPRESS



2 personnes



45 min*



DIMENSIONS

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensions extérieures | 200 x 100 x 217 cm |
| Dimensions intérieures | 184 x 92 x 206 cm / HSP : 198 cm |
| Poids | 670 kg |
| Surface au sol | 2 m ² |
| Dimensions table | 63 x 86 cm |
| Hauteur table | 73 cm |
| Dimensions porte | 94 x 209 cm – 8 mm feuilleté Silence |
| Dimensions vitrages avant | 43 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence |
| Dimensions vitrages arrière | 69 x 210 cm – 8 mm feuilleté Silence |
| Dimensions banquettes | 87 x 50 x 85 cm (hauteur assise : 45cm) |

MATERIAUX

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Habillage extérieur | Bois compressé PPSMHD |
| Habillage intérieur | Textile 100% PES |
| Structure | Bois massif FSC |
| Revêtement sol | Moquette 100% Polyester |

LOGISTIQUE

1 Pupitre : 120 x 165 x 235 cm
Poids brut : 750 kg
Volume : 4,7 m³

INFOS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Eclairage | 1 spot LED 800 lm |
| Plage d'éclairage | Réglable entre 100 et 700 lux |
| Ventilation | Acoustique 13 dB – Débit 575 m ³ /h |
| Connectique | 2 PC 220v / 1 USB-A, 1 USB-C / 1 RJ45 Variateur tactile ventilation et lumière |
| Consommation électrique | 0,015 kWh |
| Garantie | 3 ans : Structure – 2 ans : Equipement |
| Temps renouvellement de l'air | 35 secondes |

* Hors manutention